

300W 三路输出系列



- 高可靠性，高性价比
- 内置风扇，速控
- 100%满负载老化
- 保护功能：过载 / 短路保护
- 主路与副路隔离
- 5 年有限保修
- S300 199×98×50 (mm)

交流输入电压范围.....	170~264VAC(210~370VAC)
输入启动冲击电流.....	40A / 230V (冷态时)
输入电流.....	<0.7mA / 230VAC
电网调整率 (满载时).....	≤±0.5%
负载调整率.....	V ₁ : ≤±0.5%, V ₂ V ₃ : ≤±3% (配置稳压块)
输出电压可调节范围.....	V ₁ : 额定输出电压的±5%
输出过载保护.....	110~130% 恒流限流, 自动恢复
输出过压保护.....	115~150% 切断输出, 重启恢复
绝缘强度.....	I / P-O / P : 1.5KVAC / 1min I / P-F / G : 1.5kVAC / 1min O / P-F / G : 0.5KVAC / 1min
上升, 保持时间.....	满载时为 50ms 20ms(典型值)
工作环境.....	-20℃~+50℃,
储存环境.....	-20℃~+85℃,
安全标准.....	设计符合 GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	设计符合 GB9254EN55022 ClassA EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
冷却形式.....	自然冷却

型号	直流输出		纹波	效率
	电压	电流		
LD300W-T-A	24V	2.0~12.0A	150mV	84%
	12V	0.0~2.5A	120mV	
	12V	0.0~1.0A	120mV	
LD300W-T-B	27V	2.0~11.0A	200mV	84%
	12V	0.0~2.5A	120mV	
	5V	0.0~1.0A	100mV	

S300

